

#### ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»

199226 г. Санкт-Петербург, Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н, офис 102 Тел.: 8 (495) 775-80-27

e-mail: <u>medfix@mail.ru</u> сайт: <u>tmkos.ru</u>

# ПАСПОРТ - ИНСТРУКЦИЯ

## Дождевик для инвалидной коляски

## 1.Общие сведения об изделии

- 1.1. **Назначение:** Дождевик для инвалидной коляски от ветра, дождя, мокрого снега позволяет совершать прогулки людям, пребывающим в инвалидных креслах, в любую погоду.
- 1.2. **Конструкция:** Дождевик с капюшоном на завязках, для надежной фиксации вокруг лица. Передняя часть дождевика удлиненная, чтобы ноги пациента были защищены от ветра и осадков, задняя часть укороченная, для удобства в использовании. Для удобного одевания на инвалидное кресло в дождевике на спинке имеются прорези, обработанные притачной планкой.

## 2. Технические характеристики изделия:

2.1. Основные параметры изделия:

Артикул	ADW039R
Материалы	100% ПЭ с ПВХ покрытием

- 2.2. Сведения об упаковке и маркировке:
- 2.2.1. Комплектация:
- Дождевик для инвалидной коляски 1 шт.
- паспорт-инструкция 1 шт.
- 2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет с запаянным краем. Транспортная упаковка картонные коробки.

## 3. Меры предосторожности

- 3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- 3.2. Запрещается применение изделия при:
- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека.

#### 4. Условия транспортировки

- 4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
- 4.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 75%

#### 5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
- 5.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

**<u>Кранение и уход.</u>** Уход. Стирка при температуре не выше 40 С, сушить без отжима в подвешенном состоянии, не гладить, не отбеливать.













изделие принято и признано годным к эксплуатации.	
Дата изготовления	Штамп ОТК
Произведено в России	



## ООО «КОМПАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ»

199226 г. Санкт-Петербург, Морская наб. д. 15А, пом. 27-Н, офис 102 Тел.: 8 (495) 775-80-27

> e-mail: <u>medfix@mail.ru</u> caйт: <u>tmkos.ru</u>

# ПАСПОРТ - ИНСТРУКЦИЯ

## Дождевик для инвалидной коляски

#### 1.Общие сведения об изделии

- 1.1. **Назначение:** Дождевик для инвалидной коляски от ветра, дождя, мокрого снега позволяет совершать прогулки людям, пребывающим в инвалидных креслах, в любую погоду.
- 1.2. **Конструкция**: Дождевик с капюшоном на завязках, для надежной фиксации вокруг лица. Передняя часть дождевика удлиненная, чтобы ноги пациента были защищены от ветра и осадков, задняя часть укороченная, для удобства в использовании. Для удобного одевания на инвалидное кресло в дождевике на спинке имеются прорези, обработанные притачной планкой.

## 2. Технические характеристики изделия:

2.1. Основные параметры изделия:

Артикул	ADW039R
Материалы	100% ПЭ с ПВХ покрытием

- 2.2. Сведения об упаковке и маркировке:
- 2.2.1. Комплектация:
- Дождевик для инвалидной коляски 1 шт.
- паспорт-инструкция 1 шт.
- 2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет с запаянным краем. Транспортная упаковка картонные коробки.

## 3. Меры предосторожности

- 3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- 3.2. Запрещается применение изделия при:
- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека.

#### 4. Условия транспортировки

- 4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
- 4.2. Хранение предусматривается в сухих чистых помещениях при температуре от +5  $^{\circ}$ C до +40  $^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не более 75%

#### 5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
- 5.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования:
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

<u>Хранение и уход.</u> Уход. Стирка при температуре не выше 40 С, сушить без отжима в подвешенном состоянии, не гладить, не отбеливать.











