

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Вспомогательный пояс для перемещения, мягкий, КОС<sup>®</sup>



Вспомогательный пояс для перемещения используется при уходе за маломобильными людьми. Устройство делает каждодневные манипуляции по передвижению пациента плавными, без толчков и перенапряжения, обеспечивая безопасность и комфорт ухаживающему и пациенту.

Изделие может применяться на следующих этапах перемещения:

- приподнимание пациента с кровати или кресла (пояс на уровне плеч и груди);
- разворачивание пациента из положения лежа в положение сидя;
- передвижение пациента, лежащего на кровати (на скользящем рукаве);
- частично может заменять вспомогательный пояс для перемещения ног.


#### Параметры изделия:

Наименование показателя	Значение
<b>Конструкция</b>	Изделие представляет собой прямоугольную полосу из пакета материалов с скругленными краями и окантованную по периметру. По краям изделия с каждой стороны предусмотрено по две ручки. Для придания изделию каркаса и для усиления ручек на изделие настроены ленты-стропы: две ленты шириной 30 мм на всю длину пояса на расстоянии 2,5 см от края под ручки; по две ленты шириной 40 мм с каждой стороны настрачиваются поверх ручек на ширину пояса. На ручках дополнительно имеются двойные ниточные закрепки типа “домик” для усиления узлов крепления. В

	ручки, для уплотнения и удобства эксплуатации изделия вставлен технический шнур во всю длину ручки.
<b>Материал верха</b>	100% нейлон с ПВХ покрытием, плотность - 320г/м2
<b>Внутренний материал</b>	трикотаж 100% полиэстер, плотность -230г/м2;
<b>Наполнитель</b>	пенополиуретан марки EL2545 толщиной 5 мм
<b>Размер изделия, мм</b>	ширина 165, длина 740
<b>Количество ручек, шт.</b>	4
<b>Длина ручек, мм</b>	290
<b>Материал ручек</b>	полая стропа шириной 25 мм, полипропилен, разрывная нагрузка - 1280 кгс
<b>Наполнитель ручек</b>	шнур технический вязаный диаметром 12 мм, полипропилен;
<b>Стропы для продольного каркаса</b>	ширина 30 мм, полипропилен, разрывная нагрузка - 490 кгс
<b>Стропы для поперечного каркаса</b>	ширина 40 мм, полипропилен, разрывная нагрузка - 650 кгс
<b>Нитки</b>	армированные нитки 70ЛЛ
<b>Вес НЕТТО, г</b>	190(±5)
<b>Цвет</b>	сине-черный

**Рекомендации по уходу:**

Машинная стирка при t=40°C на деликатном режиме, сушка в расправленном виде на вентилируемой поверхности. Не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.





ООО «Компания Открытых Систем»

Тел.: 8 (495) 775-80-27

Email: [medfix@mail.ru](mailto:medfix@mail.ru)

Сайт: [tmkos.ru](http://tmkos.ru)

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия