

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мягкий поворотный диск, 40 см, КОС®



Поворотный диск для пересаживания позволяет разворачивать сидящего на нём человека на 360°, упрощает переход из лежачего положения в сидячее, облегчает процесс перемещения в кровати и пересаживания с кровати в кресло, из кресла в машину и наоборот. Изделие подходит для людей с ограниченной подвижностью, которым сложно даются повороты корпуса.


Параметры изделия

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>
Конструкция	Поворотный диск для пересаживания состоит из двух обшитых тканью эластичных пластин, скреплённых четырёх-лепестковой пластиковой клипсой-защелкой, позволяющей верхней части диска свободно вращаться относительно нижней, не соскальзывая в стороны. Ткань внутренних поверхностей выполнена из нейлонового материала с низким коэффициентом трения. Верхняя сторона диска выполнена из мягкого сетчатого материала. Нижняя часть диска выполнена из специальной ткани с противоскользящими силиконовыми точками. Диск разъёмный, поверхностная плотность – 130 г/м ²

Верхняя поверхность диска	Трёхслойный сетчатый материал air-mesh, внутренний и внешний слой которого составляет трёхмерное плетение, образующее разноразмерные ячейки; плотность материала – 260 г/м ²
Внутренние поверхности диска	Нейлоновый материал комбинированного переплетения rip-стоп, с силиконовым покрытием, поверхностная плотность – 50 г/м ² ; разрывная нагрузка по основе – 128Н, по утку – 93Н
Нижняя поверхность диска	Ткань с противоскользящими силиконовыми точками, поверхностная плотность – 130 г/м ²
Основы пластин диска	Вспененный полиэтилен (изолон) плотностью 33 кг/м ³
Нитки	Армированные нитки 70ЛЛ
Диаметр диска, см	40
Толщина диска, см	1,5
Радиус вращения, градусы	360
Вес НЕТТО, кг	0,25
Цвет	Чёрный

Рекомендации по уходу

Рекомендуется ручная стирка при t 30 °С. Для удаления пятен нельзя применять спиртовые растворы. Сушка в расправленном виде. Не гладить. Химчистка запрещена. Запрещено применение хлора и оптических отбеливателей. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Держать вдали от отопительных приборов.



Производитель: ООО "КОС"
Страна производства: Россия