

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Скользкая простыня с ручками L, КОС<sup>®</sup>



Скользкая простыня предназначена для комфортного и безопасного перемещения лежащего человека в кровати, изменения его положения, и удобна при смене постельного белья. Изделие изготовлено из суперскользящей прочной ткани, и для удобства захвата снабжено ручками-петлями из стропы, что позволяет без особых усилий для ухаживающего перемещать человека даже с избыточным весом.

Изделие используется для изменения положения лежащего человека в кровати, для поворачивания его при проведении процедур, при смене постельного белья.

#### Параметры изделия:

| Наименование показателя  | Значение   |
|--------------------------|--|
| <b>Конструкция</b>       | Изделие представляет собой 2 полотна равного размера, края полотен по периметру обработаны двойной подгибкой шириной 25 мм. По длинным сторонам на одном полотне в подгибку вставлена стропа шириной 25мм для усиления. Поверх усиленных подгибок на одном полотне на всю длину настроены стропы, образующие петли-ручки для удобного захвата. Стропы для ручек настрачиваются двумя видами прочных закрепок на всю ширину стропы: на концах – двойными типа “домик”; между ручками – П-образными с тройной обратной строчкой. |
| <b>Основной материал</b> | нейлон 100% с двусторонним силиконовым покрытием, переплетение рипстоп, плотность – 50г/м <sup>2</sup>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Материал ручек и усиления</b>              | стропа шириной 25мм, 100% полипропилен; разрывная нагрузка – 330 кгс |
| <b>Нитки</b>                                  | армированные 45 ЛЛ   |
| <b>Размер</b>                                 | L  |
| <b>Количество полотен, шт.</b>                | 2  |
| <b>Ширина полотен, мм</b>                     | 650  |
| <b>Длина полотен, мм</b>                      | 1720   |
| <b>Количество ручек на одном полотне, шт.</b> | 12   |
| <b>Вес НЕТТО, г</b>                           | 230(±5)  |
| <b>Цвет</b>                                   | зеленый  |

**Рекомендации по уходу:**

Машинная стирка 30°C, отжим при низких оборотах. Сушить в расправленном виде. Не гладить.  
При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.



Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия