

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кресло-переноска, мягкое, КОС[®]



Изделие предназначено для переноски людей весом до 100 кг на близкие расстояния по горизонтальной поверхности, по наклонной плоскости, при подъеме и спуске по лестнице, со специальной коляски на кровать, в /из автомобиля, лифта или на другую поверхность, где человек может сидеть либо лежать.

Кресло-переноска применяется для беспрепятственного перемещения в условиях ограниченного пространства парализованных, пожилых и ослабленных людей, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Параметры изделия:

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>
Конструкция	Изделие представляет собой мягкое стеганое кресло с окантованными бортиками. Для фиксации человека в кресле имеются два ремня с застежками-фастекс и регулировочными рамками. Фиксация в кресле осуществляется на уровне груди и бедер. Для транспортировки человека предусмотрены ручки с пластиковыми накладками по две с каждой стороны (у изголовья и на нижней части кресла). Также с каждой стороны имеется ляжка с плечевой накладкой, с возможностью регулировки по длине. Стропы верхних и нижних ручек, а также стропа для держателей лямок настроены поперек основной детали кресла, образуя дополнительный каркас. Все элементы из стропы усилены двойными ниточными закрепками типа «домик».
Внешний материал	прочная ткань из 100% ПЭ с полиуретановым покрытием, плотностью 200г/м ²

Наполнитель кресла	пенополиуретан марки ST2536 толщиной 10 мм
Стропа ремней и каркаса	ширина - 40 мм, полипропилен, разрывная нагрузка 204 кгс
Нитки	70ЛЛ
Фастексы	рабочая ширина - 38 мм, полиацеталь
Регулировочные рамки	рабочая ширина - 40 мм, полиацеталь
Металлические полукольца	ширина - 55 мм, толщина металла -5 мм
Накладки на ручки	длина - 115 мм, ПВХ
Накладки на плечевые ремни	длина - 150 мм, ПВХ
Размеры изделия, мм	высота -500; ширина - 450; глубина - 380
Длина верхних ручек, мм	360
Длина нижних ручек, мм	410
Рабочая длина плечевой лямки, мм	2400
Вес НЕТТО, г	900(±5)
Цвет	Сине - черный

Рекомендации по уходу:

Протирание мыльным раствором. При необходимости - машинная стирка 40°C, отжим при низких оборотах, сушка в расправленном виде, не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.



Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия