

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Подушка-гнездо, с синтепухом, КОС<sup>®</sup>



Подушка-гнездо применяется для обеспечения комфорта пациента: создания надлежащей опоры и необходимого положения тела и конечностей во время сна и отдыха. Изделие может применяться в медицинских целях, например, для укладывания пациента при профилактике пролежней, или при травмах, а также в домашних условиях.

При профилактике пролежней и во время ухода за больными с различными заболеваниями и травмами подушка-гнездо помогает пациенту принять комфортное положение как сидя, так и лежа, при необходимости – приподнять часть тела, а также снизить давление на проблемный участок и улучшая кровообращение.

Эргономичная форма подушки позволяет принять удобную позу для сна и комфортно обхватывает тело со всех сторон, снимая лишнее напряжение.

#### ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ\*:

Наименование показателя	Значение
<b>Конструкция</b>	Изделие представляет собой длинную, узкую валикообразную подушку, изогнутую в двух местах внутрь. Один изгиб выполнен круглым, другой изгиб — прямоугольный. Внутренний чехол подушки (наперник) снабжен потайной молнией для регулировки объема наполнителя. Внешний чехол съемный, повторяет форму подушки и застегивается на молнию вдоль наружной стороны подушки.
<b>Материал</b>	Ткань полотняного переплетения с водоотталкивающим ПУ покрытием.


<b>внутреннего чехла (наперник)</b>	Состав — 100% полиэстер, поверхностная плотность материала — 85-95 гр/м <sup>2</sup>		
<b>Наполнитель подушки</b>	Полное высокоизвитое силиконизированное волокно, 100% полиэфир		
<b>Вариант исполнения внешнего чехла</b>	<b>Махровая ткань</b>	<b>Биэластик</b>	<b>Бязь</b>
<b>Артикул</b>	<b>PZN036R</b>	<b>PZN037R</b>	<b>PZN038R</b>
<b>Материал внешнего чехла</b>	Влагонепроницаемая эластичная махровая ткань с равномерным устойчивым ворсом. Изнаночная сторона ламинирована полиуретановой мембраной (ПУ). Состав ткани — 100% полиэстер; поверхностная плотность — 150 г/м <sup>2</sup> .	Влагонепроницаемая барьерная ткань на трикотажной основе, тянущаяся в двух направлениях. Верхний слой (покрытие) — 100% полиуретан, трикотажная основа — 100% полиэстер, плотность — 150 г/м <sup>2</sup>	Ткань полотняного переплетения, 100% хлопок, плотность материала — 120 г/м <sup>2</sup>
<b>Застежка-молния</b>	Витая, тип 3		
<b>Нитки</b>	Армированные нитки 45ЛЛ, 100% лавсан		
<b>Длина без учета изгибов, мм</b>	3000		
<b>Длина с учетом изгибов, мм</b>	1170		
<b>Ширина с учетом изгибов, мм</b>	1100		
<b>Высота, мм</b>	190		
<b>Масса НЕТТО, г</b>	3500	3500	3440
<b>Цвет</b>	Голубой	Серый	Разноцветный принт

\*Допустимые отклонения габаритных размеров и массы ±10%.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Подушку во внутреннем чехле можно подвергать машинной стирке при

температуре до 40 °С на деликатном режиме, отжим на минимальных оборотах. При стирке рекомендуется использовать специальные шарики для сохранения наполнителем исходной консистенции. Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Не гладить. Химическая чистка запрещена.



2. Рекомендации по уходу за **внешним чехлом** представлены в таблице:

Махровая ткань (PZN036R)	Бизластик (PZN037R)	Бязь (PZN038R)
<p>Машинная стирка при температуре до 60 °С на деликатном режиме. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества. Не отжимать изделие. Машинная сушка запрещена. Запрещается сушить изделие на горячих батареях, полотенцесушителях. Не гладить. Химическая чистка запрещена.</p>	<p>Машинная стирка при температуре до 90 °С на деликатном режиме. Допускается машинная сушка при температуре до 80 °С. Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Не гладить. <u>Разрешено автоклавиrowание при температуре до 130 °С.</u></p>	<p>Машинная стирка при температуре до 40 °С. Отжим на минимальных оборотах. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Не отбеливать.</p>

⚠ Запрещено хранение изделия вблизи отопительных и нагревательных приборов!

**Производитель:** ООО «КОС»

**Страна производства:** Россия